

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ARTICLE

| | |
|----------------------|------------|
| Réf. de l'article | EZE10800 |
| Produit | SEAU ROND |
| Volume ISO | 11.2 litre |
| Volume à ras bord | 12.1 litre |
| Adapté pour malaxeur | Non |
| Particularités | - |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------|--------|
| Diamètre hau (A) | 265 mm |
| Diamètre bas (B) | 220 mm |
| Hauteur (C) | 280 mm |
| Hauteur avec couvercle (D) | 281 mm |

Matériau

| | |
|------------------|----------------------------|
| Seau d'emballage | Polypropylène |
| Couvercle | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, Couleur sur demande |
| Anse | Métal / plastique |

Poids

| | |
|-------------------|-------|
| Seau | 285 g |
| Couvercle | 70 g |
| Rouleau | - |
| Anse en métal | 37 g |
| Anse en plastique | 14 g |

DÉCORATION (LxH)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Seau impression offset | 730 x 190 mm |
| Seau IML | Oui |
| Couvercle impression offset | Sur Demande |
| Couvercle IML | Oui |


Remarques : pour les données nécessaires afin d'établir des matrices d'impression et IMLs, veuillez respecter les exigences générales d'impression de la section « Décorations » sur notre site www.groku.de

Options

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Couvercle | Diff. versions possible |
| Couleurs spéciales | Sur Demande |

Généralités : Possibilité de systèmes de fermeture les plus divers ainsi que fermetures inviolables et de systèmes d'aide à l'ouverture. Nous vous conseillerons volontiers au cours d'un premier entretien afin de trouver le récipient optimal pour vous et vos clients.

SEAU ROND EZE 10800



Unités d'emballage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Seau palette 800x1200mm | 572 pièces |
| Couvercle palette 800x1200mm | 2640 pièces |

SCHÉMA DE PALETTISATION

| | |
|---|-----------------|
| Pièces par couche | 13 |
| Hauteur de pile ** (2-fois) | 692 mm |
| Chaque récipient supplémenta | 266 mm |
| Max. Capacité du récipient inférieur * | 35 kg (à 20 °C) |

Autres

Sous réserve de modifications techniques ; tolérances +/- 5% ; renvoi aux CGV

* en cas de respect des unités d'emballage.

** incl. palette (145mm)